

Postcode: HDMI+USB-EX-100-4K

## EXTENDER **HDMI+USB-EX-100-4K**

Het apparaat maakt het verzenden van een hoge resolutiesignalen mogelijk naar een televisieontvanger die is uitgerust met een HDMI-verbinding, via een UTP-kabel cat. 5e, 6. De extender zorgt tevens voor uitbreiding van de USB 2.0-poort, bv. voor besturing van de recorder met behulp van een muis. Hierdoor hoeft maar één UTP-kabel naar de televisie gevoerd te worden. Dit vergemakkelijkt de installatie van het apparaat en verbetert de esthetiek van de installatie.



Ondersteunde HDMI-resoluties:	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Maximaal transmissiebereik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 m UTP cat. 6 @ 4K UHD,</li> <li>• 70 m UTP cat. 5, 5e @ 1080p</li> <li>• 50 m UTP cat. 5e @ 4K UHD (onze tests)</li> </ul>
Belangrijkste functies:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De extender zorgt tevens voor uitbreiding van de USB 2.0-poort, bv. voor besturing van de recorder met behulp van een muis</li> </ul>
Belangrijkste kenmerken:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijzonder goede beeldkwaliteit zonder zichtbare storingen door compressie</li> <li>• Geen vertraging bij het verzenden van video</li> <li>• Geen vertraging bij besturing met de muis</li> <li>• Doorgang HDMI-sigitaal in de zender</li> <li>• S/PDIF-output</li> </ul>
Voeding:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zender 5 V DC / 2 A (adapter meegeleverd)</li> <li>• Ontvanger 5 V / 2 A (adapter meegeleverd)</li> </ul>
Werktemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving:	0 % ... 90 % (geen condensatie)
Gewicht:	0.29 kg
Afmetingen:	150 x 107 x 28 mm - Afmetingen van de zender of ontvanger
Garantie:	2 jaar